广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺石碁镇海涌路109号
传真：+86-20-39966398
邮箱：sales@gsarc.com;info@gsarc.com
电话：+86-20-39966388
网站：www.gsarc.com

DOT XXL

DOT是一款新的专业户外建筑投光灯。
5种尺寸，外观和性能相同。拥有多种颜色和光束角度。
通用配件。不同的外壳工艺。LED颜色校正和不同的安装选择。

光学

LED	30pcs
光通量(版本10°)	21014lm(FW版本;CRI 80),15885lm(TW);12000lm(Quad)
LED 颜色	2700K,3000K,3500K,4000K,4500K,5000K,5700K,6500K(FW版本),3000K-6500K(TW版本),RGBW(Quad版本)
版本	FW/TW/Quad
CRI(FW 版本)	90,80,70
LED寿命	≥ 50,000小时
光束角度	10°,15°,20°,25°,30°,40°,60°,10° x 40° 等
调光	线性 0-100%
光学可选配件	斜切防眩罩(编码：5.05.01.99.0404）、管状聚光罩（编码：5.05.01.99.0405）、锥形反光罩（编码：5.05.01.99.0406）、蜂窝小天窗（5.03.01.01.2143-A-NO)

结构

镜头材料	PMMA+抗UV镜头
外壳材料	阳极氧化压铸铝
表面处理颜色	灰色（RAL9006),黑色（RAL9005)

安装方式	地面、吊挂或墙面安装（可调节安装）
尺寸	383*116*446mm
重量	10.81kgs

电子

功率	300W
功率因素	>0.9, CCS自动校正
电路	内置驱动和开关电源
线材 + 接头	8针电源线+DMX线+IP68公母接头
额定电压	AC 100-277V 50/60Hz
电源	内置电源
电子可选配件	堵头、防水起始线、接线盒

软件

控制	DMX512/RDM(wireless / DALI / 0-10V 根据要求提供，可选自动分配地址)
DMX 通道	FW(1ch),TW(2chs),RGBW(4chs)
VMS,CCS	可选

环境

环境温度	-20℃ ~45℃
防冷凝系统	可选
防腐	可选海洋等级表面处理
散热	压铸铝外壳
防护等级	IK08；IP66；Class I
安规	CE,ETL,ROHS,CCC

电子可选配件

DOT斜切防眩罩

DOT管状聚光罩

DOT锥形反光罩

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺石基镇海涌路109号
传真：+86-20-39966398
邮箱：sales@gsarc.com;info@gsarc.com
电话：+86-20-39966388
网站：www.gsarc.com

蜂窝小天窗

防水起始线

堵头

接线盒

配光曲线图（单位：cd/klm）



窄角度：12 °



中角度：30 °



大角度：60 °

广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺石基镇海通路109号
传真：+86-20-39966398
邮箱：sales@gsarc.com;info@gsarc.com
电话：+86-20-39966388
网站：www.gsarc.com



不对称角度：20 ° ×65 °

产品尺寸